

PASSAP®**Debut d'un montage
sur Duomatic, Duomatic 80, Duomatic S, Duomatic SD**

- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un peigne avec ou sans poids.
- Déplacez les chariots à droite.
- Placez les abaisseurs oranges (ou roses ou blancs).

Pour fils industriels à 2 ou 3 brins (Aig. 2 – 2 ½) :

- Placez les aiguilles en position de travail pour côtes 1 :1 : $\begin{array}{c} |.|.|.|.|.|.|.| \\ |.|.|.|.|.|.|.| \end{array}$
- Commencez le montage en réglant les deux chariots : $\frac{N}{N} \frac{1.5}{1.5}$
- Déplacez les chariots de droite à gauche pour tricoter le 1^{er} rang.
- Réglez les deux chariots : $\frac{CX}{CX} \frac{2.5}{2.5}$
- Tricotez le 2^{ème} et le 3^{ème} rangs. Réglez les deux chariots : $\frac{N}{N} \frac{2.5}{2.5}$ ou $\frac{N}{N} \frac{3}{3}$
- Tricotez le 4^{ème} rang, ainsi que les rangs suivants jusqu'à la fin de la bordure.
- A la fin de la bordure, pour tricoter par exemple en jersey le devant, le dos ou les manches transférez toutes les mailles de la fonture arrière à la fonture avant.
- Remplacez les abaisseurs oranges par des abaisseurs noirs.
- Augmentez la grandeur des mailles à 4 ½ ou 5 selon le fil : N 4.5 ou N 5

Pour fils moyens (Aig. 3 – 3 ½) :

- Placez les aiguilles en position de travail pour côtes 1 :1 : $\begin{array}{c} |.|.|.|.|.|.|.| \\ |.|.|.|.|.|.|.| \end{array}$
- Commencez le montage en réglant les deux chariots : $\frac{N}{N} \frac{2}{2}$
- Déplacez les chariots de droite à gauche pour tricoter le 1^{er} rang.
- Réglez les deux chariots : $\frac{CX}{CX} \frac{3}{3}$
- Tricotez le 2^{ème} et le 3^{ème} rangs. Réglez les deux chariots : $\frac{N}{N} \frac{4.5}{4.5}$
- Tricotez le 4^{ème} rang, ainsi que les rangs suivants jusqu'à la fin de la bordure.
- A la fin de la bordure, pour tricoter par exemple en jersey le devant, le dos ou les manches transférez toutes les mailles de la fonture arrière à la fonture avant.
- Remplacez les abaisseurs oranges par des abaisseurs noirs.
- Augmentez la grandeur des mailles à 6 ou 7 selon le fil : N 6 ou N 7